airCUE－6X10

- 6．4incTFTタッチパネルスクリーン
- 解像度　640×480　ピクセル
- 802．11b／g、Wi－Fiの2Way無線LAN接続
- 有線LANのイーサネット接続
- IEEE802．3afパワーオーバーイーサネット（PoE）
- 4個のプログラマブルボタン
- マイクおよびスピーカー内臓
- 照度およびモーションセンサー内蔵
- 充電式リチウムイオンバッテリーパック内臓

主な仕様

ディスプレイ
　6．4incアクティブマトリックス（TFT）カラー液晶
　アスペクト比：　4：3
　表示色 ：　　65，536色（Highカラー）
　タッチセンサー：抵抗被膜方式
内臓センサー
　バックライト調光用照度センサー
　バックライト点灯用モーションセンサー
ボタン
　電源・リセット／初期化用ボタン
　4個のプログラマブルボタン
LEDインジケーター
　4つの本体状態表示インジケーターLED
メモリ
　128MB（CFカードにて1GBまで増設可能）
オーディオ
　内臓マイクおよびMONOスピーカー
システムコミュニケーション
　10／100BaseT　LAN（RJ－45コネクター）
　IEEE　802．11b／g　Wi－Fi　2．4GHz
電源
　DC12V（±20%）　11W　Φ3．5－2Pジャック
　IEEE802．3af互換　PoE
　内臓充電式リチウムイオンバッテリーパック
外装
　鋼板製（一部プラスチック製）
外形寸法
　幅216×高さ145×奥行25（mm）
重量
　0．75kg
動作環境
　温度　10℃～40℃
　湿度　10%～90%　（結露なきこと）

製品概要

airCUEシリーズはマルチメディアやエンターテイメントの統合、照明設備の自動化、セキュリティーシステム、会議室やプレゼンテーションルームの制御などに利用可能な優れたタッチパネルです。Wi－Fiによるワイヤレス化により、リビングルーム・休憩室・会議室等の機器を広い範囲で視覚的にコントロールすることを可能にします。
さらに、リチウムイオンバッテリーと急速充電器有線LANのパワーオーバーイーサネット（PoE）本体と統合されたデザインのドッキングステーション（オプション）、これらを使用しネットワークを保持し続けることを可能とします。

airCUEシリーズは当社製コントローラーとの完全な互換性でミーティングルームやプレゼンルームなどに「究極のワンタッチソリューション」を提供します。

本体付属品

タッチパネル本体
LANケーブル（ストレート・クロス）　各1m1本
電源アダプター
クリーニングクロス
取扱説明書
保証書
CE宣言書
RoHS宣言書